

GRUNNAL

Lýsing

Gerð:

GRUNNAL er mótt, terpentínupynnaleg, alkýðbundin grunnmálning. GRUNNAL hefur góða viðloðun við flest byggingarefni og gamla olíumálningu.

**Notkunarsvið:**

GRUNNAL er einkum ætlað til grunnunar innanhúss á stein, við, spónaplötur, gamla olíumálningu o.fl.

Litur:

Hvítur.

Áferð:

Almött.

Leiðbeiningar

Málun:

Með pensli, rúllu eða sprautu..

Varúðarflokkur:

2 - 1.

Þynnir og hreinsun áhald:

MÍNERALTERPENTÍNA.

Eðliseiginleikar

Þurrktími:

Um 4 klst við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 4-6 klst. við 20°C og 50% hlutfallslegt rakastig.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 70 KU (25°C).

Eðlismassi:

Um 1,41 g/ml (25°C).

Eðlismassi:

Um 1,28 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 73% af massa eða um 52% af rúmmáli (reiknað).

Efnisnotkun:

Um 0,10 l/m² í umferð, breytilegt eftir hrjúfleika flatar, málunaraðferð og aðstæðum. Samsvarar um 52 µm þurrfilmuþykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig:

Flöturinn sem mála á, skal vera minnst 3°C yfir daggarmörkum loftsins, meðan á málun og þornun málningar stendur.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.

