

JÖTUN GRIP

Lýsing

Gerð:

JÖTUN-GRIP er alhlíða snertilím af neóprengerð. JÖTUN-GRIP þolir vel vatnsálag, hitabreytingu upp að 70°C og kælingu niður að -20°C.

Notkunarsvið:

JÖTUN-GRIP er einkum ætlað til límingar innanhúss, á plast- og korkflisum, plastdúkum, ymis konar listum á veggj gólf o.fl.

Leiðbeiningar

Notkun:

JÖTUN-GRIP má bera á fletina með pensli, rúllu, spaða eða sprautu (þá þynnt nokkuð).

Líming:

JÖTUN-GRIP er borið á báða límfleti. Sé um gljúpa fleti að ræða, ætti að tvíbera JÖTUN-GRIP á límflatina og þynna fyrri umferðina u.þ.b. 20-30% með JÖTUN-GRIPSPYNNI.

Varúðarflokkur:

3 - 1.

Þynnir og hreinsun áhalda:

JÖTUNGRIPSPYNNIR.

Eðliseiginleikar

Biðtími:

15-45 mín. við 20°C.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 100 KU (20°C).

Eðlismassi:

Um 0,85 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 25% af massa.

Efnisnotkun:

Um 0,10 l/m² í umferð, breytilegt eftir hrjúfleika flatar, límingaraðferð og aðstæðum.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.

