

KÓPAL BIRTA 20

Lýsing

Gerð:

KÓPAL BIRTA er vatnsþynnanleg, lyktarlaus plastmálning, sem inniheldur engin lífræn leysiefni, ammóníak eða formaldehýð. KÓPAL BIRTA hylur sérlega vel og hefur mikla þvottheldni.



Notkunarsvið:

KÓPAL BIRTA er einkum ætluð til að mála veggj innanhúss. KÓPAL BIRTA er sérlega hentug á ganga, stofur, svefnherbergi o.fl. þar sem óskað er eillitið hærri gljáa en það sem algengast er notað.

Litir:

KÓPAL BIRTA er framleidd í nokkrum STAÐALLITUM og að auki er boðið upp á mikinn fjölda með litun á KÓPAL BIRTU í stofnum.

Áferð:

Hálfmótt.

Leiðbeiningar:

Málun:

Með pensli, rúllu, eða sprautu.

Varúðarflokkur:

00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhald:

Vatn.

Eðliseiginleikar:

Þurrktími:

30-60 mín.við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 4-8 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 45 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

Gljái:

Um 20 (60°).

Eðlismassi:

Um 1,36 g/ml (25°C), breytilegt eftir lit.

Þurrefni:

Um 56% af massa eða um 40% af rúmmáli (reiknað), breytilegt eftir lit.

Efnisnotkun:

Um 0,10 l/m² í umferð, samsvarar um 40 µm meðalþurrfilmþykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig

Um 5°C.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.

