

KÓPAL FLOS 40

Lýsing

Gerð:

KÓPAL FLOS er silkimatt vatnspynnlegt akrýllakk, sem er hraðþornandi og lyktarlítið. KÓPAL FLOS myndar filmu, sem hefur mikla þvottheldni, gott veðrunarþol og gulnar ekki.

**Notkunarsvið:**

KÓPAL FLOS er ætlað til notkunar innan- og utanhúss, á vegg, glugga, hurðir, karma, húsgögn o.fl., þar sem silkimattrar áferðar er óskað. Ennfremur á vegg eiddhúsa, þvottahúsa og víða í iðnaðarhúsnæði.

Litir:

KÓPAL FLOS er framleitt í nokkrum STADALLITUM og að auki er unnt að fá mikinn fjölda lita með litun á KÓPAL FLOS stofnum.

Áferð:

Silkimött (hálfgjáandi).

Leiðbeiningar:**Málun:**

Með sprautu, rúllu eða pensli.

Varúðarflokkur:

00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhalda:

Vatn.

Eðliseiginleikar:**Þurrktími:**

Um 1 klst. við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 4-8 klst.

Gljái:

Um 40 (60°).

Þykkt (flæðiseigja):

Um 25 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

Eðlismassi:

Um 1,23 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 47% af massa eða um 35% af rúmmáli (reiknað).

Efnisnotkun:

Um 0,10 l/m² í umferð, samsvarar um 35 µm meðalþurrfilmuþykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig

Um 5°C

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.

