

## KÓPAL GLITRA 10

### Lýsing

**Gerð:**

KÓPAL GLITRA er vatnspýnnanleg, lyktarlaus plastmálning sem inniheldur engin leysiefni, ammóníak eða formaldehýð. KÓPAL GLITRA hylur einstaklega vel, hefur mjög góða þvottveldni og ýrist lítið við rúllun.

**Notkunarsvið:**

KÓPAL GLITRA er einkum ætluð til að mála veggj innanhúss. KÓPAL GLITRA er sérlega hentug á stofur, ganga og svefnherbergi þar sem óskað er hálfmattrar áferðar.

**Litir:**

KÓPAL GLITRA er framleidd í nokkrum STAÐALLITUM og að auki er boðið upp á mikinn fjölda lita með litun á KÓPAL GLITRU í stofnum.

**Áferð:**

Hálfmött.

### Leiðbeiningar:

**Málun:**

Með pensli, rúllu, eða sprautu.

**Varúðarflokkur:**

00 - 1.

**Þynnir og hreinsun áhalda:**

Vatn.

### Eðliseiginleikar:

**Þurrktími:**

30-60 mín.við 20°C.

**Yfirmálun:**

Eftir 4-8 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

**Þykkt (flæðiseigja):**

Um 50 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

**Gljái:**

Um 10 (60°)

**Eðlismassi:**

Um 1,30 g/ml (25°C), breytilegt eftir lit.

**Þurrefni:**

Um 53% af massa eða um 40% af rúmmáli (reiknað), breytilegt eftir lit.

**Efnisnotkun:**

Um 0,10 l/m<sup>2</sup> í umferð, samsvarar um 40 µm meðalþurrfilmuþykkt.

**Lágmarks vinnsluhitastig**

Um 5°C.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.

