

KÓPAL PERLA

Lýsing

Gerð:

KÓPAL PERLA er þykkfljótandi emúlsjónsmálning gerð úr ósápanlegu akrýlbíndiefni, litar- og fylliefnum.

Notkunarsvið:

KÓPAL PERLA er undirmálning, sem ætluð er til innanhússnotkunar á vegg og loft þar sem óskað er eftir finmynstraðri áferð „perluáferð“.

Litur:

Hvít.

Áferð:

Almött.

Leiðbeiningar

Málun:

Með rúllu eða sprautu. Með sprautu er betur hægt að stjórna grófleika mynstursins.

Varúðarflokkur:

00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhalda:

Vatn.

Eðliseiginleikar

Þurrktími:

Um 30-60 mín. við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 6-12 klst.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 340 Poise. (Brookfield HA TD/10, 25°C).

Eðlismassi:

Um 1,75 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 72% af massa eða um 50% af rúmmáli (reiknað).

Efnisnotkun:

Um 0,40 l/m² í umferð.

Lágmarks filmumyndunarhitastig:

Um 5°C.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.

