

KÓPAL PARKETLAKK

Lýsing

Gerð:

KÓPAL PARKETLAKK er glært, einþátta, vatnspynnalegt akrýllakk af einstakri gerð, með mjög gott slitþol.

Notkunarsvið:

KÓPAL PARKETLAKK er einkum ætlað á parket og önnur viðargólf í heimahúsum. KÓPAL PARKETLAKK hentar einnig vel á aðra viðarfleti innanhúss, þar sem verulega meiri slitstyrks er krafist.

Áferð:

Silkimött (hálfgjáandi).



Leiðbeiningar

Lökkun:

KÓPAL PARKETLAKK má bera á flötinn með pensli, rúllu eða filtpúða. Mikilvægt er að efnisáburður sé jafn og í samræmi við fyrirskrifaða efnisnotkun.

Varúðarflokkur:

1 - 1.

Þynnir:

Skal nota án þynningar.

Hreinsun áhald:

Vatn. Þurr lakk má fjarlægja með asetóni.

Gólf tekið í notkun:

Einum sólarhring eftir síðustu lakkumferð. Ekki er rétt að leggja mottur á flötinn fyrr en eftir um það bil eina viku.

Eðliseiginleikar

Þurrktími:

1/2 klst. við 20°C.

Yfirlökkun:

Eftir 1-2 klst. við 20°C.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 20 sek. (DIN 4; 25°C).

Gljái:

Um 30 (60°)

Eðlismassi:

Um 1,05 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 34% af massa.

Efnisnotkun:

Um 0,10-0,12 l/m² í umferð, (1 lítri á hverja 8-10 fermetra)

Lágmarks vinnsluhitastig:

Bæði lakkið og flöturinn verða að vera yfir 18°C.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða. 07.2006

