

KÓPAL MATT 4

Lýsing

Gerð:

KÓPAL MATT er vatnspynnaleg, lyktarlaus plastmálning sem inniheldur engin leysiefni, ammóníak eða formaldéhyð. KÓPAL MATT hylur einstaklega vel, hefur mjög góða þvottheldni og ýrist lítið við rúllun.



Notkunarsvið:

KÓPAL MATT er einkum ætluð til að mála veggj innanhúss. KÓPAL MATT er sérlega hentug á stofur og víðar þar sem óskað er matrar áferðar án þess að slakað sé á kröfum um þvottheldni.

Litir:

KÓPAL MATT er framleidd í nokkrum STADALLITUM og að auki er boðið upp á mikinn fjölda litna með litun á KÓPAL MATT í stofni.

Áferð:

Mott.

Leiðbeiningar:

Málun:

Með pensli, rúllu, eða sprautu.

Varúðarflokkur:

00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhalds:

Vatn.

Eðliseiginleikar:

Þurrktími:

30-60 mín.við 20° C.

Yfirmálun:

Eftir 4-8 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 50 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25° C).

Gljái:

Um 4 (60°)

Eðlismassi:

Um 1,45 g/ml (25° C), breytilegt eftir lit.

Þurrefni:

Um 58% af massa eða um 40% af rúmmáli (reiknað), breytilegt eftir lit.

Efnisnotkun:


Um 0,10 l/m² í umferð, samsvarar um 40 µm meðalþurrfillmulykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig

Um 5° C.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC fyrir þessa vöru fl. A/a 75 g/l (2007)/30 g/l (2010). Þessi vara inniheldur að hámarki 1 g/l.



Sjá sem PDF