

PLASTGRUNNUR

Lýsing

Gerð:

PLASTGRUNNUR er vatnsþynnaleg, akrýlbundin grunnmálning, sem inniheldur engin lífræn leysiefni, ammóníak eða formaldehýð.

**Notkunarvið:**

PLASTGRUNNUR er ætlaður til grunnunar innanhúss á ómálaðan múr, sandsparsl, gífsplötur o.fl.

Litur:

Ljós.

Áferð:

Almött.

Leiðbeiningar

Málun:

Með rúllu, pensli eða sprautu.

Varúðarflokkur:

00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhald:

Vatn.

Eðliseiginleikar

Þurrktími:

30-60 mín.við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 6-12 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 20 Poise (Brookfield HA5/50 við 25°C).

Eðlismassi:

1.20 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 40% af massa eða um 30% af rúmmáli (reiknað).

Efnisnotkun:

Um 0,08-0,12 l/m² í umferð, breytilegt eftir hrjúfleika flatar, og gleypni flatarins.

Lágmarks filmumyndunarhitastig:

Um 5°C.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.

