

## SEMPLAST

### Lýsing

**Gerð:**

SEMPLAST er vatnsþynnannleg, alkaliþolin, samþætt, plast-emúlsjón sem er sérlega hönnuð til notkunar í sementsbundin efni.

**Notkunarvið:**

SEMPLAST er einkum ætlað til blöndunar í múr og steinsteypu, til að auka viðloðun, slit- og höggstyrk. SEMPLAST hentar einnig vel til grunnunar og ryk-bindingar á steinfleti, t.d. undir málningu.

### Leiðbeiningar:

**Blöndun:**

Múrblöndur til ílagna og viðgerða er ráðlegt að hræra út með SEMPLASTI þynntu með vatni (1:3).

**Varúðarflokkur:**

00 - 1.

**Þynnir og hreinsun áhalda:**

Vatn

### Eðliseiginleikar

**Þykkt (flæðiseigja):**

Um 15 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

**Eðlismassi:**

Um 1,07 g/ml (25°C).

**Þurrefni:**

Um 52% af massa eða um 48% af rúmmáli (reiknað).

**Lágmarks vinnsluhitastig:**

Um 5°C.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.

